


L'afficheur CLD53 est un compte à rebours à 9 digits en jours, heures, minutes et secondes, lisible de plus de 30 mètres en lumière du jour. Son paramétrage peut s'effectuer à partir d'un PC (USB) équipé d'un logiciel dédié ou à partir d'une télécommande optionnelle de type IRT11. Equipée de DEL\* soigneusement sélectionnées, son électronique tropicalisée a été étudiée pour optimiser le rendement et augmenter la durée de vie. La dérive de son horloge est comparable à celle d'une montre à quartz (1 s par jour). L'appareil peut également afficher l'heure courante et le quantième et déclencher des événements externes ou être commandé par des informations externes (options). Tous les types d'applications personnalisées liées au temps peuvent être envisagés sur demande.

## CLD53 Ambre (standard)

IRT11



## CLD53 Bleu (Option)

Profil

- ▶ Utilisation intérieur ou intégration en caisson étanche
- ▶ Dimensions L = 1.155 ; H = 160 ; P = 39 mm ; poids = 3,1 Kg
- ▶ Habillage profilé aluminium laqué noir et abs (cotés)
- ▶ Façade Styroglass (remplaçable)
- ▶ Logique à microprocesseur
- ▶ 9 digits de 12cm et 4 points à 4 DEL
- ▶ Précision de l'horloge 1"/24H (quartz)
- ▶ Paramétrage par télécommande IR type IRT11
- ▶ Visibilité 30 mètres
- ▶ Température de fonctionnement -20°C à +55°C
- ▶ Durée de vie approximative 50.000 heures

\* Diodes électro-luminescentes (LED). Caractéristiques indicatives sujettes à modifications