

Conçu pour offrir le meilleur rendement visibilité / consommation, l'afficheur FLD03 peut être mis en oeuvre sur tous les sites disposant d'une information d'occupation maximale. Logé dans un boîtier entièrement métallique très robuste, il peut être fixé sur un mur ou sur un poteau à l'aide d'un accessoire optionnel. Le FLD03 est facilement lisible de plus de 30 mètres en lumière du jour. Equipée de DEL* soigneusement sélectionnées, son électronique tropicalisée a été étudiée pour optimiser le rendement et augmenter la durée de vie (2 alimentations indépendantes). L'appareil peut afficher les mots LIBRE en vert et COMPLET en rouge ou en couleurs blanc, bleu et ambre sur demande.

FLD03

FLD03 et SMT05



Caisson SMT05

- ▶ Alimentation 230 VCA (10%) - 11W maximum
- ▶ Caractères formés dans une matrice 5x7 de hauteur 9 cm
- ▶ DEL cristal "lumière du jour", visibilité 30 mètres
- ▶ Utilisation intérieur / extérieur (IP54)
- ▶ Dimensions 600 x 150 x 61, Poids 2 Kg
- ▶ Température de fonctionnement -20°C à +55°C
- ▶ Coffre en tôle d'acier traité anti-rouille RAL9005 (Noir)
- ▶ Façade Styroglass (remplaçable)
- ▶ Visibilité 30 mètres
- ▶ COMPLET clignotant en option
- ▶ Durée de vie approximative 50.000 heures

* Diodes électro-luminescentes (LED). Caractéristiques indicatives sujettes à modifications